

LINHA URSUS

BAN4002AXX

Aprovado para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes. Norma aprovada **ABNT NBR ISO 20347:2015**.

Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em cadarço, cano acolchoado, confeccionado em couro nobuck chocolate, colarinho em material couro café, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal.

Principais segmentos:

Área Administrativa, Produção, Prestadores de Serviços.



CARACTERÍSTICAS

Contra Forte: Material resinado termo conformado.

Cabedal: Confeccionado todo em couro nobuck chocolate 16/18 linhas. Gola do cano em napa de couro café, forração interna em não tecido o com alto desempenho de permeabilidade e absorção do suor.

Palmilha: Interna de EVA flexível com total conforto ao usuário costurada pelo sistema strobel. Palmilha removível tecnologia Ortholite com espessura de 4mm e excelente memória para oferecer melhor conforto aos pés.

Solado: Em duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entre sola) mais macia e a segunda camada mais resistente a abrasão.

Biqueira: Biqueira de polipropileno de conformação.

LAUDO TÉCNICO

OI – Ocupacional Básico

E – Calçado resistente à absorção de energia na área do salto.

FO – Solado resistente ao óleo combustível

SRC – Resistência ao escorregamento realizado em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol.

Numeração

33 ao 50

Qtd por caixa

3 pares