

## LINHA SAFE START **BCR2002PXX**

Aprovado para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. **Norma aprovada ABNT NBR ISO 20347:2015.**

Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em cadarço, cano acolchoado, confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal.

**Principais segmentos:**

Mineração, manutenção industrial.



### CARACTERÍSTICAS

**Contra Forte:** Material resinado termo conformado.

**Cabedal:** Confeccionado todo em couro curtido ao cromo 16/18 linhas. Forração em não tecido, forro do cano com alto desempenho de permeabilidade e absorção do suor.

**Palmilha:** Interna de EVA flexível com total conforto ao usuário costurada pelo sistema strobel. Palmilha removível.

**Solado:** Em duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entre sola) mais macia e a segunda camada mais resistente a abrasão.

**Biqueira:** Biqueira de polipropileno para conformação.

### LAUDO TÉCNICO

**OB** – Ocupacional Básico.

**E** – Calçado com absorção de energia na área do salto.

**FO** – Solado resistente ao óleo combustível.

**SRA** – Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente).

#### Numeração

35 ao 37  
38 ao 44  
45

#### Qtd por caixa

5 pares  
12 pares  
3 pares