

LINHA FORT **BEI2503PXD**

Aprovado para: proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes abrasivos. **Norma aprovada ABNT NBR ISO 20345:2015.**

Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em microfibra hidrofugada, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira de aço, protetor de metatarso, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, resistente ao escorregamento e ao óleo combustível.

Principais segmentos:

Atividades no setor sucroalcooleiro e Agrícola.



CARACTERÍSTICAS

Contra Forte: Material em não tecido.

Cabedal: Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU 17/19 linhas. Forração em não tecido.

Palmilha: Interna de EVA flexível com total conforto ao usuário costurada pelo sistema strobel e com palmilha removível. Palmilha removível Ortholite com espessura de 4mm e excelente memória para oferecer melhor conforto aos pés.

Solado: Em duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entre sola) mais macia e a segunda camada mais resistente a abrasão.

Biqueira: Biqueira de aço aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200J, contra a carga de compressão de no mínimo 15 Kn e com camada de PU protetora sobre biqueira.

LAUDO TÉCNICO

SB – Segurança Básica.

M – Proteção de metatarso.

WRU – Cabedal resistente à penetração e à absorção de água.

FO – Solado resistente ao óleo combustível.

SRA – Resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com laurel sulfato de sódio (detergente).

Numeração

34 ao 37
38 ao 44
45 e 46

Qtd por caixa

4 pares
10 pares
2 pares