

LINHA SAFE START

BER2003PXX

Aprovado para: proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes abrasivos. **Norma aprovada ABNT NBR ISO 20345:2015.**

Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira de aço, solado de poliuretano injetado direto no cabedal, resistente ao escorregamento e ao óleo combustível.

Principais segmentos:

Área de Produção, Construção Civil, Prestadores de Serviços.



CARACTERÍSTICAS

Contra Forte: Material em não tecido.

Cabedal: Confeccionado em couro curtido ao cromo 16/18 linhas. Forração em não tecido.

Palmilha: Interna de EVA flexível com total conforto ao usuário costurada pelo sistema strobel com palmilha removível.

Solado: Em duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entre sola) mais macia e a segunda camada mais resistente a abrasão.

Biqueira: Biqueira de Aço aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN.

LAUDO TÉCNICO

SB – Segurança Básico.

FO – Solado resistente ao óleo combustível.

SRA – Resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com laurel sulfato de sódio (detergente).

Numeração

35 ao 37
38 ao 44
45

Qtd por caixa

5 pares
12 pares
3 pares