

## LINHA SAFE MAX ELETRICISTA

# SCI7024PTX

Aprovado para: proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra agentes abrasivos, escoriantes, e contra choques elétricos. **Norma aprovada ABNT NBR ISO 20345:2015, ABNT NBR 16603:2017.**

Calçado de segurança isolante elétrico de uso profissional tipo sapato, fechamento em cadarço, confeccionado em microfibra, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração e fixada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e à passagem de corrente elétrica.

### Principais segmentos:

Construção civil; Produção; Prestadores Serviços.



## CARACTERÍSTICAS

**Contra Forte:** Material resinado termo conformado.

**Cabedal:** Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU 17/19 linhas. Forração em não tecido, forro do cano com alto desempenho de permeabilidade e absorção do suor.

**Palmilha:** Interna resistente à perfuração, flexível com total conforto ao usuário costurada pelo sistema strobel. Palmilha removível Ortholite com espessura de 4mm e excelente memória para oferecer melhor conforto aos pés.

**Solado:** Em duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade plus injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entre sola) mais macia e a segunda camada mais resistente a abrasão. Sistema antitorção.

**Biqueira:** Biqueira de segurança em composite, material mais leve e aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.

## LAUDO TÉCNICO

**SB** – Segurança Básico.

**E** – Calçado com absorção de energia na área do salto.

**FO** – Solado resistente ao óleo combustível.

**SRC** – Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerol.

### Numeração

33 ao 37  
38 ao 44  
45 e 50

### Qtd por caixa

4 pares  
10 pares  
2 pares