

LINHA SAFE MAX

SCV7004PXX

Aprovado para: proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra agentes abrasivos, escoriantes e perfurantes. **Norma aprovada ABNT NBR ISO 20345:2015.**

Calçado de segurança tipo sapato, fechamento em cadarço, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal.

Principais segmentos:

Construção civil; Produção; Prestadores Serviços.



CARACTERÍSTICAS

Contra Forte: Material resinado termo conformado.

Cabedal: Confeccionado todo em couro curtido ao cromo 16/18 linhas. Forração em não tecido, forro do cano com alto desempenho de permeabilidade e absorção do suor.

Palmilha: Interna de EVA, flexível com total conforto ao usuário costurada pelo sistema strobrel. Palmilha removível Ortholite com espessura de 4mm e excelente memória para oferecer melhor conforto aos pés.

Solado: Em duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade plus injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entre sola) mais macia e a segunda camada mais resistente a abrasão. Sistema antitorção.

Biqueira: Biqueira de segurança em composite, material mais leve e aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.

LAUDO TÉCNICO

SB – Segurança Básico.

E – Calçado com absorção de energia na área do salto.

FO – Solado resistente ao óleo combustível.

SRC – Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerol.

Numeração

33 ao 37
38 ao 44
45 e 50

Qtd por caixa

4 pares
10 pares
2 pares